

# Спанлайт АМ

ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНАЯ  
ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ МЕМБРАНА



СПАНЛАЙТ



**Спанлайт АМ** применяется для защиты утеплителя и других внутренних элементов конструкции здания от конденсата, ветра и влаги из внешней среды.

**Спанлайт АМ** обладает высокой водоупорностью, при этом не препятствует выходу водяных паров из утеплителя. Материал укладывается непосредственно на утеплитель, что позволяет избежать затрат на обрешётку между утеплителем и **Спанлайтом АМ**.

При соблюдении всех требований к монтажу применение гидро-ветрозащитной мембраны **Спанлайт АМ** позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы всей конструкции.

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- утеплённые скатные кровли
- чердачные перекрытия
- каркасные стены
- межэтажные перекрытия
- стены с наружным утеплением
- вентилируемые фасады

**Спанлайт АМ не предназначен для применения в качестве основного или временного кровельного покрытия!**

## ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА

от - 60°C до + 80°C

## СОСТАВ

100% полипропилен

## ФОРМА ВЫПУСКА

Ширина рулона, м	1,6
Площадь рулона, м <sup>2</sup>	60

## ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Максимальная сила растяжения в продольном направлении, Н/50 мм, не менее (ГОСТ 31899-2)	130
Плотность потока водяного пара, г/(м <sup>2</sup> ·24 ч), не менее (ГОСТ 25898, при температуре 23°C и относительной влажности 50%)	950
Водоупорность, мм.вод.ст., не менее (ГОСТ 3816)	1200
УФ-стабильность, мес. (по результатам лабораторных испытаний)	3